

conocenos



**DEMS**  
AGROPARTES  
IMPLEMENTOS AGRICOLAS



ÁREA INDUSTRIAL - LOTE N°17  
Armstrong - Santa Fe - Argentina 

info@agropartesdems.com.ar   
ventas@agropartesdems.com.ar

3471 490207 - 490288 

3471 612011 

WWW.AGROPARTESDEMS.COM.AR 

# Taglia erpacce

TALA MALEZAS

**DEMS**  
AGROPARTES  
IMPLEMENTOS AGRICOLAS



Modelo JB-V-B-A 9 a 70



Maquinaria Ecológica  
evita la pulverización  
con agroquímicos

# TAGLIA ERBACCE

## Control Mecánico de Maleza

VERSIONES	ANCHO DE LABOR	CANTIDAD DE REJAS	POTENCIA MÁXIMA REQUERIDA APROX	RUEDA PARA CONTROL DE PROFUNDIDAD, A ELECCIÓN	
Taglia Erbacce 9-70	6200	9	12 a 14 HP por Rejas	Ancho Rueda 250mm	Ancho Rueda 100mm
Taglia Erbacce 11-70	7630	11	12 a 14 HP por Rejas	Ancho Rueda 250mm	Ancho Rueda 100mm
Taglia Erbacce 13-70	8970	13	12 a 14 HP por Rejas	Ancho Rueda 250mm	Ancho Rueda 100mm
Taglia Erbacce 15-70	10400	15	12 a 14 HP por Rejas	Ancho Rueda 250mm	Ancho Rueda 100mm
Taglia Erbacce 17-70	11730	17	12 a 14 HP por Rejas	Ancho Rueda 250mm	Ancho Rueda 100mm
Taglia Erbacce 9-52	4550	9	12 a 14 HP por Rejas	Ancho Rueda 250mm	Ancho Rueda 100mm
Taglia Erbacce 11-52	5550	11	12 a 14 HP por Rejas	Ancho Rueda 250mm	Ancho Rueda 100mm
Taglia Erbacce 13-52	6650	13	12 a 14 HP por Rejas	Ancho Rueda 250mm	Ancho Rueda 100mm
Taglia Erbacce 15-52	7550	15	12 a 14 HP por Rejas	Ancho Rueda 250mm	Ancho Rueda 100mm
Taglia Erbacce 17-52	8550	17	12 a 14 HP por Rejas	Ancho Rueda 250mm	Ancho Rueda 100mm
Taglia Erbacce 19-52	9730	19	12 a 14 HP por Rejas	Ancho Rueda 250mm	Ancho Rueda 100mm



- ✔ Una solución ideal para el medio ambiente y única, para luchar contra todo tipo de malezas, sin importar cuan resistentes sean y sin mover la cobertura.
- ✔ Con este implemento garantizamos un método Efectivo, Económico y Ecológico al No Necesitar Agroquímicos.
- ✔ Separación entre 73cm ( útil 68 ) o 55cm (útil 50 ) de doble fila de cuerpos.

Empareja huellas y deja el suelo esponjoso, permitiendo así una buena absorción del agua y no dejando correr por el terreno. Se aconseja una velocidad de trabajo de 8 a 12 Km.

### CARACTERÍSTICAS:

- Chasis plegable modular de caños conformados.
- Pernos con material Acero SAE 4140 con bujes tratados térmicamente.
- Doble Registro punta de lanza y rosca en la misma para adaptar a cualquier altura de enganche del tractor, y alinear correctamente la posición de las rejas con respecto al suelo, eligiendo el ángulo de ataque deseado ( Se aconseja que vaya paralelo al suelo ).
- Además, regulación independiente de chapas en cilindros del chasis central.
- Rodado 550/45-22,5 de 20 telas.
- Enganche trasero liviano para Cisterna.
- Luces traseras de transporte.
- Peso Implemento versión 9 a 70: 6300 kg.

### CUERPOS:

1. Sistema con Paralelogramos de fundición nodular con dobles Bolilleros. PARA UNA MAYOR VIDA ÚTIL.
2. Con este sistema logramos un Copiado Perfecto del terreno.
3. Regulación de presión continua, doble resorte con 390 kg de presión o más.
4. Profundidad regulable de altura de 10 mm a 190 mm.
5. Reja con zafe, cuchilla cambiabile.
6. Rueda niveladora de 250 mm de ancho que va en el medio y opcional de 100 mm que va a la orilla.
7. Cuchilla turbo de 20 pulgadas de 30 ondulaciones o a elección de nuestros clientes.
8. Esta misma se podría usar para descompactar el suelo llevando la cuchilla más profunda que la reja.
9. Regulable mediante el movimiento de fundición con estrías o el vástago.
10. Maza con doble rodillos y reten.
11. Patines incorporados que mejoran el funcionamiento. MUY IMPORTANTE.